

SISTEMA DE LAMINAÇÃO DE GRANDE FORMATO

O Easymount[®] Sign Single Hot foi projetado para desempenhar e feito para durar.



Design e Desempenho

Este laminador Easymount[®] Sign foi projetado para desempenhar e feito para durar, por causa de sua construção sólida.

Sistema de laminação fácil de usar com mandris de autoaperto e bandeja de alimentação rebatível.

O Easymount[®] Sign inclui uma unidade tensora de meios incorporada, tornando o sistema ideal para expositores únicos ou laminação bobina a bobina até 50m.

INCLUI

- UNIDADE TENSORA DE MEIOS INCORPORADA
- MANDRIS DE AUTOAPERTO
- MECANISMO ÚNICO DE EEVAÇÃO

Especificações

EM-S1600H

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocidade de Laminação (m/ft/min) | até 5m/16ft |
| Máx. Largura (mm/polegadas) | 1.620mm/64" |
| Espessura de Montagem (mm/polegadas) | 25mm/1" |
| Diâmetro do Rolamento Superior (mm/polegadas) | 130mm/5" |
| Temperatura de Laminação (°C/°F) | 45°C/113°F - pode ser desligado |
| Ajuste de Pressão | Manual |
| Núcleo da Película (mm/polegadas) | 77mm/3" |
| Fornecimento de Energia AC (V-Hz) | 220/240-50-60 |
| Consumo de Energia (W) | 1200 |
| Dimensões Gerais (mm/polegadas) | 2.046x550x1.365mm/81x22x54" |
| Peso Bruto da Máquina (Kg/lbs) | 156Kg/344lbs |
| Peso Bruto do Apoio (Kg/lbs) | 30Kg/66lbs |
| Garantia | 1 ano |

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Até 5m/16ft por minuto
- Espessura de montagem de 25mm
- Controle de velocidade variável
- Unidade tensora de meios incorporada
- Mandris de autoaperto
- Característica de segurança Olho mágico
- Rolamento aquecido
- Mecanismo único de elevação
- Construção para trabalhos pesados
- Película removível
- Rolamentos grandes
- Mecanismo de inversão
- Pedal

ÓTIMO PARA USO EM

- Rotuladores
- Acabamentos de impressões

IDEAL PARA LAMINAR

- Expositores únicos
 - Laminações bobina a bobina
 - Cartazes, gráficos e sinais
 - Colocar impressões em painéis
 - Expositores pop-up
 - Aplicar vinil, fita e películas adesivas
 - Sinalização exterior
- e muito mais...